

AC700 Контроллер материала для асфальтоукладчика

Ключевым фактором ровной укладки асфальта, является использование контроллера учета материала для поддержания постоянного уровня материала в шнековой камере.

AC700 Контроллер учета материала постоянно контролирует и регулирует уровень материала, который был задан оператором.

Контроллер и датчик совмещены в одном корпусе и легко устанавливаются. Датчик требует минимального обслуживания, так как используется бесконтактный ультразвуковой датчик, который исключает налипание материала, как в случае с механическими датчиками, и нет необходимости постоянного надзора.

Количество материала легко настраивается с помощью кнопок + и -, которые встроены в контроллер.



AC700 Material Control

AC700 Material Control Specifications	
Артикул	S-50632
Версия	T2
Применение	Управление шнеком и конвейером
Питание	12/24 Volt System (10-30 VDC)
Потребляемый ток	Typical at 24 VDC 70 mA Max. 200 mA
Размеры (ДхШхВ)	130x53x67mm
Вес	0.35kg
Материал	Алюминий
Температура хранения	-40°C to 85°C
Рабочая температура	-10°C to 85°C
Тип датчика	1x 125kHz Ультразвуковой передатчик
Ширина луча	12° +/- 2°
Диапазон датчика	200-1000mm
Разъем	6-Pin Bayonet, Male A: Vbat D: Output 2 B: GND E: NC C: Output 1 F: NC
Выходной сигнал	Output 1: PNP PWM (Max. 2A) Output 2: NPN PWM (Max. 2A)
Шаг регулирования	21 mm

