

## Кабель витой для системы контроля высотной отметки и уклона Mini-Line®

Mini-Line®

Витой кабель это стандартный кабель Mini-Line® используемый для подключение систем контроля высотной отметки и уклона Mini-Line®. Основным назначением кабеля является его подключение пультов управления PL2005 или LRL2000 к асфальтоукладчику.

Кабель создан для условий работы при укладке асфальта или фрезерованию дорожной одежды. Изоляция кабеля - полиуретан-обеспечивает защиту от химикатов и абразива. разъемы полностью герметичны.

Длина кабеля указана как максимально рекомендованная к использованию.



6-ти контактный  
байонетный разъем

10-ти контактный резьбовой  
разъем



6-ти контактный  
байонетный разъем 45°

10-ти контактный  
резьбовой разъем

### Технические спецификации витого кабеля

Артикул	S-50101/2,2 (2.2 метра) S-50101/4,0 (4.0 метра)
Применение	Подсоединение системы Mini-Line® к дорожно-строительной технике
Напряжение питания	12/24В Постоянного тока (10-30В)
Материал	Полиуретановая оболочка
Размеры, длина кабеля	1 x 2.2m (S-50101/2,2) 1 x 4.0m (S-50101/4,0)
Вес	0,5 кг (S-50101/2,2) 0,6 кг (S-50101/4,0)
Температура хранения	-40°C to 85°C
Температура работы	-10°C to 70°C
Разъем	1x 10 контактный резьбовой, розетка A: Gnd F: NC B: Vbat G: NC C: Output Up H: NC D: Output Down I: NC E: NC J: NC  1x 6 контактный байонетный, розетка A: Vbat D: Output Down B: Gnd E: NC C: Output Up F: NC