

## I кабель для системы контроля высотной отметки и уклона Mini-Line®

Mini-Line®

I кабель Mini-Line® используется для подключения компонентов системы контроля высотной отметки и уклона Mini-Line®. Основным назначением кабеля является подключение с его помощью пультов управления PL2005 или LRL2000 к датчикам и коммутационным блокам системы Mini-Line®. Эти кабели так же могут использоваться для соединения пульта управления HS301 и датчиков системы Mini-Line®. Так же I-кабели используются для соединения датчиков усредняющей лыжи Mini-Line®

Кабель создан для условий работы при укладке асфальта или фрезерованию дорожной одежды. Изоляция кабеля - полиуретан-обеспечивает защиту от химикатов и абразива. разъемы полностью герметичны.

Длина кабеля указана как максимально рекомендованная к использованию.

6-ти контактный байонетный разъем



6-ти контактный байонетный разъем

I-Cable Specifications	
Артикул	S-50280/1,5 (1,5 метра) S-50280/2,2 (2,2 метра) S-50280/3,3 (3,3 метра) S-50280/4,0 (4,0 метра) S-50280/6,0 (6,0 метров) S-50280/12,0 (12,0 метров)
Применение	Соединение компонентов системы Mini-Line®
Напряжение питания	12/24В Постоянного тока (10-30В)
Материал	Полиуретановая оболочка
Вес	0,4 кг (S-50280/1,5) 0,4 кг (S-50280/2,2) 0,5 кг (S-50280/3,3) 0,6 кг (S-50280/4,0) 0,8 кг (S-50280/6,0) 1,6 кг (S-50280/12,0)
Температура хранения	-40°C to 85°C / -40°F to 185°F
Температура работы	-10°C to 70°C / 14°F to 158°F
Разъем	2 x 6-Pin Bayonet, Female



6-ти контактный байонетный разъем