

## Конвертер Vogele для асфальтоукладчиков Vogele

Mini-Line®

Адаптер для машин Vogele обеспечивает подключение между системой высотной отметки и уклона MINI LINE с разъемом асфальтоукладчика для внешних систем и PNP приводом электромагнитных клапанов.

Адаптер для машин Vogele функционирует как кабель с адаптером, а также интерфейс, который останавливает регулирование в режиме ожидания используемое асфальтоукладчиком Vogel.

Когда Адаптер для машин Vogele подключен, система высотной отметки и уклона MINI LINE легко подключается к адаптеру для машин Vogel с помощью стандартных V-кабелей или W-кабелей или соединительной коробкой MINI LINE.

Состоит из:

- 1xHarting прямоугольный 10-контактный разъем (для подключения к асфальтоукладчик)
- 2x переходника с 10-контактным штекером, один для левой и один для правой стороны асфальтоукладчика, (для подключения системы высотной отметки и уклона MINI LINE)
- 2x 4м спиральных кабеля, подключенных к переходникам с 10-контактным штекером и прямоугольным 10-контактным



### Vögele Converter Kit Specifications

|   |  |
|---|--|
| Артикул                                     | S-50288  |
| Применение                                  | Адаптер для укладчиков Vogele                      |
| Напряжение питания                          | 12/24 Volt System (10-30VDC)                       |
| Потребляемый ток                            | Typical at 24 VDC 10 mA<br>Max. 50 mA              |
| Габаритные размеры адаптера<br>Длина кабеля | 64x58x34mm<br>2 x 4.0m                             |
| Вес   | 1.8kg  |
| Материал корпуса                            | Алюминий   |
| Температура хранения                        | -40°C to 85°C                                      |
| рабочая температура                         | -10°C to 70°C                                      |
| Выходной сигнал                             | PNP ON/OFF   |
| Разъем                                      | 2 x 10-Pin Screw, Male<br>1 x 10-Pin Harting, Male |

v. H803803